

Lidding MAP retráctil · 25 µm

Film de tapa · Antivaho · Barrera declarada

SELECCIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

Película retráctil de tapa para envasado en atmósfera modificada, con buenas propiedades declaradas de barrera, antivaho y transparencia. Durante el almacenamiento refrigerado de carne y diversos alimentos, se describe como una solución para limitar la fuga de oxígeno, nitrógeno y demás gases del envase, mantener la humedad, el color y la sensación en boca (textura) de los alimentos y prolongar su conservación. Se presenta para el envasado de carne fresca.

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS: Barrera al oxígeno declarada; Propiedad antivaho; Transparencia y brillo; Presentación del producto en el lineal.

PROPIEDADES · VALORES TÍPICOS SELECCIONADOS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO	UNIDAD	ASTM
Espesor	25	um	—
Resistencia a la tracción MD/TD	80/80	MPa	D882
Elongación a la rotura MD/TD	85/85	%	D882
Retracción a 100 °C	15/15	%	D2732
Transmisión de vapor de agua (WVTR)	15	g/m² · 24h	—
Nebulosidad (haze)	5	%	D1003
Claridad	90	—	D1746
Brillo a 45°	100	—	D2547
Ancho	100-740	mm	—
Longitud de bobina	1600	m	—

MD: sentido de máquina. TD: sentido transversal.

Lidding MAP retráctil · 25 µm

Film de tapa · Antivaho · Barrera declarada

ALCANCE DE LOS DATOS DECLARADOS

Datos de evaluación interna de la fuente, únicamente de referencia

Aviso declarado: esta información representa la mejor valoración del trabajo realizado; no se asume responsabilidad alguna en relación con el uso de la información o de las conclusiones aquí contenidas.

CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA FICHA

La ficha de referencia no declara composición de polímeros, número o secuencia de capas, compatibilidad con polímeros de bandeja, condiciones de sellado ni temperatura o humedad relativa de los ensayos de transmisión de vapor de agua.

Datos declarados en la ficha de referencia. No constituyen ensayos ni certificaciones propios de MOLTHIS VNZ.